



Declaração de Desempenho

DE ACORDO COM RPC, REGULAMENTO (EU) Nº305/2011

MSP 50 PREMIUM PECOL

Selante Adesivo Híbrido



1. Tipo de Produto Código de Identificação do Produto-Tipo:	MSP 50 Premium
2. Tipo, quantidade ou número de lote Permite a identificação do produto de construção, como exige nos termos do Artigo 11(4):	Número de lote na embalagem
3. Utilização ou utilizações do Ponto de Construção De acordo com as especificações técnicas harmonizadas aplicáveis conforme previsto pelo fabricante:	MSP para aplicações em fachadas interiores: EN15651 – 1 Type F – INT
4. Nome Endereço de contato do fabricante, conforme exigido nos termos do artigo 11(5):	Pecol, Sistemas de Fixação, SA Apartado 3156 - Raso de Paredes 3754-901 — Águeda ✉ info@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900
5. Nome do representante autorizado Endereço de contato cujo mandato abrange a tarefa especificada no artigo 12(2):	Não relevante
6. Sistema(s) de verificação de avaliação da regularidade do desempenho do produto de construção Como estabelecido no CPR, Anexo V:	4 plus 3
7. Norma Harmonizada e Entidade Certificadora No caso de a declaração de desempenho é relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada (hEN)	EN15651-1-2012-12
8. Avaliação Técnica Europeia No caso de a declaração de desempenho é relativo a um produto de construção para que uma avaliação técnica europeia foi emitida:	IFT Rosenheim 0757



Declaração de Desempenho

DE ACORDO COM RPC, REGULAMENTO (EU) Nº305/2011



9. Desempenho declarado

Características essenciais	Performance	Norma Harmonizada
Reacção ao fogo	Class E	
Lançamento de produtos químicos	Consultar a folha de dados de segurança do produto	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Estabilidade em carga	< 3mm	
Alongamento à ruptura	> 25%	
Perda de volume	< 45%	
Durabilidade	Sem Falhas	

EN – 15651-1-2012-12

Condicionado: A
Alumínio

10. Declaração

O desempenho do produto identificado nos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9. A declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4. Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome: Raquel Elias Função: Responsável Químicos Lugar: Raso de Paredes 3754-901 Águeda Emissão: 3 de Março de 2021	Nome: Frederico Carvalho Função: Gestor Produto Lugar: Raso de Paredes 3754-901 Águeda Emissão: 3 de Março de 2021
---	---

Embora todas as informações e recomendações contidas nesta embalagem correspondam ao melhor do nosso conhecimento e experiência, estas devem ser tomadas a título meramente indicativo e sujeitas a confirmativo através da aplicação exaustiva. Por esta razão, quem pretender usar este produto deve assegurar e confirmar antecipadamente que é apropriado para a aplicação em causa. Em todos os casos, o utilizador é plenamente responsável por quaisquer consequências que possam advir do uso e da aplicação do produto.



Declaração de Desempenho

DE ACORDO COM RPC, REGULAMENTO (EU) Nº305/2011



NB 0757

Pecol, Sistemas de Fixação, SA | - Raso de Paredes | 3754-901 — Águeda, Portugal

14

Referência nr:212-14-1

EN 15651 - 1: 2012-12

MSP para uso não-estrutural em juntas interiores e exteriores em edifícios: elementos de fachada, vidros e juntas sanitárias.

Pecol MSP

EN 15651 - 1: 2012-12: Tipo F - INT

Condicionamento:

Método A

Substratos:

Alumínio

Características essenciais	Performance	Norma Harmonizada
Reacção ao fogo	Class E	EN – 15651-1-2012-12 Condicionado: A Alumínio
Lançamento de produtos químicos	Consultar a folha de dados de segurança do produto	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Estabilidade em carga	< 3mm	
Alongamento à ruptura	> 25%	
Perda de volume	< 45%	
Durabilidade	Sem Falhas	